

# MARCANZA



# Zuncho Plástico Reprocesado 1/2"

## Descripción

Fabricado de polipropileno y resina industrial semi-virgen, de alta resistencia y calidad.

## Aplicaciones

Estos zunchos plásticos son perfectos para asegurar cargas en cajas y pallet, y también son ideales en la agricultura para el amarre de plantas de banano. Su calidad y versatilidad los convierten en la solución ideal para diversas necesidades de amarre y sujeción.

## Características

- Alta calidad y resistencia.
- Disponibles en varios colores.
- Fabricados bajo estrictas normas de calidad.
- Excelentes para brindar mayor seguridad a empaques.
- Altamente utilizados en las industria del cartón, pesquera, frutera, textiles, manufactureras, entre otras.
- Para uso en equipos automáticos, semiautomáticos y para usos manuales.

## Temperatura de uso

- Para su uso en máquinas con sello por calor, es importante tener en cuenta que el punto de fusión del PP es de 165°C.
- La temperatura de trabajo dependerá del tiempo de contacto del zuncho con la resistencia y de la velocidad del equipo.

## Características Específicas

DESCRIPCIÓN	ZUNCHO INDUSTRIAL		
	UNIDAD	ESTANDAR	TOLERANCIA
ANCHO	MM	12	± 2%
ESPEJOR	MM	1	± 5%
PESO X ROLLO	KG	10	± 5%
CANTIDAD X ROLLO	M	1600	± 5%
RENDIMIENTO MT. X KILO	M	260	± 5%
POLÍMERO	60% VIRGEN + 40 SCRAP + pigmento color		
COLOR	NEGRO, AZUL, AMARILLO, VERDE, MORADO, ROJO, NARANJA, BLANCO		

## Propiedades Químicas – Resistencia a Químicos

### Positiva a:

- Ácidos fuertes (sulfúrico, clorídrico, nítrico, fórmico,
- Fluorhídrico).
- Bases (soda cáustica, hidróxido de potasio, carbonato de sodio, hidróxido de amonio).
- Detergentes, alcoholes, sales, aceites, peróxido de hidrogeno.

### Negativa a:

- Cloroformo, xileno, tolueno, tricloroetileno.